



Suksess i USA siden 1958

SUPER IRON OUT®

- HVITERE TØY!**
- DRIFT VANNBEHANDLING**
- FJERNER GULBRUNE AVSETNINGER**



Toalett, Servant/Bad, Oppvask-/vaskemaskin, Glass, Vannpumper- og filtre.

Få helt hvitt tøy av gråhvitt eller gulnet hvitt tøy!




Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no <http://www.teva.no




Teknisk Vannservice A.s



- ✓ Gir lyst hvitt tøy av gråhvitt eller gulnet hvitt tøy.
- ✓ Effektivt rensmiddel for drift/vedlikehold til vannbehandlingsanlegg
- ✓ Instruks: For vanskelige flekker øk dosering og/eller kontakttid



| Bruksområde | SIO | Bruksveiledning |
|--|--------------------------------------|--|
| Hvitvask | 1,2 dl | Få helt hvitt tøy av gråhvitt eller gulnet hvitt tøy, eller fjern gule flekker på hvitt tøy forårsaket av jernholdig vann. SIO må ikke benyttes sammen med blekemiddel eller peroksid. Løs opp 1,2 dl SIO i 8 l varmt vann i en stor plastbøtte. Vent 2 minutter. Hell løsningen i vaskemaskinen eventuelt ved hjelp av en mindre plast øse. Fyll maskinen <u>kun med hvitt tøy. OBS! Metallknapper må fjernes.</u> La det hvite tøyet gjennomtrekke i løsningen i minimum 5 minutter. Tilsett vaskemiddel til maskinen og start et normalt vaskeprogram tilpasset tøyet. Skyll bøtte, øse og andre ting du har benyttet godt etter bruk. |
| Vannfilter: - kalkfilter - jernfilter - humus - sandfilter - ionebytter | A: 2,4 dl B: 0,8 dl | A: Første gangs bruk av SIO: Hvis vannfilterets effekt har blitt redusert kan årsaken være at filtermassen er i mer eller mindre grad tilstoppet av jern. Bland 2,4 dl SIO i 4 liter varmt vann. Hell løsningen i saltbeholderen til avherding- eller humusfilteret. Start en regenerering slik at væsken i beholderen suges inn. Fullfør hele programmet. Det kan være behov for å gjøre dette flere ganger. B: Regelmessig bruk av SIO: Alle ionebytter anlegg med litt jern i vannet trenger SIO til forebyggende vedlikehold. Tilsett 0,8 dl SIO pr saltsekk (25 kg). Dryss SIO lagvis i saltet. Filteret skal regenereres som vanlig. OBS! Hvis du merker lukt eller smak av SIO fra springen, må anlegget regenereres en gang ekstra. |
| Toalett skål /cisterne | 1,2 dl | Fjern eventuell luktreiser fra skåla. Steng vanntilførselen til toalettet. Skyll ned. Toalettskål: Hell 1 bøtte temperert vann i skåla. Tilsett 1,2 dl SIO. Skrubbe skåla med en børste. La stå til belegget er borte. Cisterne: fyll cisterne med temperert vann. Tilsett 1,2 dl SIO. La stå over natten / til belegget er borte. Åpne vanntilførselen og skyll ned 2 ganger. |
| Badekar, Servant og fliser | 0,6 dl | Bruk solide plasthansker! Bruk ikke SIO på støpejern eller gammel slitt porselen. Fukt området som skal renses med varmt vann. Dryss SIO på en klut fuktet med varmt vann. Hold området fuktig med SIO løsning. Skrubbe/vask lett til flekken er borte. Skyll godt med temperert vann. |
| Oppvask- og Vaskemaskin | 1,2 dl | Fjern brunt belegg i maskinene: tilsett 1,2 dl SIO i tom maskin. La maskinen kjøre med kun vann. Gjenta etter behov. Ikke åpne maskinen før den er ferdig |
| Asjett, glass plast | 0,8 dl | Fjern brunt belegg på deler av glass/plast/porselen: Løs opp 0,8 dl SIO i 4 l varmt vann. La delene ligge i væsken i 5 minutter til flekkene er borte. Skyll grundig. |
| Ytre overflater | 2,4 dl | Bruk solide plasthansker! Bland 2,4 dl SIO i 4 l varmt vann. Fukt overflaten med varmt vann. Bruk en svamp eller klut ved påføring av SIO løsningen. Skubb til flekken er borte. Skyll godt. OBS! unngå at SIO løsning kommer på vegetasjon |
| Pumper, filter, RO membraner plastrør | | Andre bruksområder: SIO er meget effektiv til fjerning av rustbelegg, jernoksid og leirslam i pumper, vannfiltre, dyser, rør og RO membraner. Alle typer vannfiltre kan behandles (ikke av metaller som messing / jern) |
|  HELSESKADELIG Inneholder: Natriumditonitt natriummetabisulfitt | | Super Iron Out (SIO) Farlig ved svelging. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Irriterer luftveien og huden. Fare for alvorlige øyeskader. Produktet må kun benyttes på godt ventilerte steder. Må ikke blandes med andre kjemikalier. Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Unngå innånding av støv. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede vernehansker av plast og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging; kontakt lege omgående og vis fram emballasjen. |



Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no <http://www.teva.no

