

SANDFILTER TAGELUS / TRITON®

FOR

Prosess- og bassengvann

7.12 Rev 5



Tagelus TA og Triton TR sandfiltere kan benyttes til mange formål der trykket ikke overstiger 3,5 bar. Denne filtertypen er meget holdbar. Konstruksjonen er nærmest uforandret siden 1975. Filteret er konstruert i et sømløst armert polyester materiale som eliminerer korrosjon og lekkasjer. Fabrikkgarantien fra produsenten er hele **10 år**.

Filteret leveres som standard med multiportventil med 6 posisjoner for alle aktuelle driftssituasjoner. Triton kan leveres med pneumatisk **PRO** ventil for automatisk drift. Ved fare for frost, må vannet tappes ut av drenasjepluggen. Sanden holdes tilbake i filteret. **Triton TR** har stort 8" topplokk som gjør påfylling av sand og service enkelt. Manometer og lufteventil sitter i topplokket. Tagelus TA egner seg godt der plassen er begrenset.

Type	Kapasitet opptil m ³ /t	Kapasitet ved filterhastighet 20 m ³ /m ² /time	Skyllevannsbehov
TR 40 / TA 40	8,5	2,5 m ³ /time	3,7 m ³ /time
TR 60 / TA 60	14,0	5,6 m ³ /time	7,2 m ³ /time
TR 100 / TA 100	22,0	8,8 m ³ /time	15,4 m ³ /time
TR 140	32,0	13,2 m ³ /time	23,1 m ³ /time

4. jan. 2018