

SANDFILTER SF 20 - 60

FOR

DRIKKE- OG PROSESSVANN

1.40 Rev 3



SF Filteret er egnet for boliger, bedrifter og vannverk hvor råvannet inneholder slam av forskjellige typer.

Filteret leveres med Autotrol **Logix™** skylleautomatikk med tidsstyrt program. Hvis råvannet er ekstra forurensset, kan høyt trykktap også benyttes til start av skylleprogrammet. Når råvannet er ekstra skittende kan det være aktuelt å sette inn forbehandlingstrinn. Dette kan være en sykklon eller silfilter.

Filtermassen er natursand i nøyaktige graderinger som ved riktig bruk, har tilnærmet ubegrenset levetid.

Filter type	Kapasitet liter/min	Filtertank DxH m/m	Skylevann liter Pr min./samlet	Filtersand Grus / sand	
SF 20	15	250 x 1.110	19/ 310	5	19
SF 30	17	250 x 1.350	19 / 310	9	30
SF 60	29	335 x 1.350	35 / 500	16	60

Flere filtre kan bygges sammen i parallell. Hvis dette gir for liten kapasitet, kan større filtre i kompositt materiale, armert polyester, armert vinylester eller stål, leveres.

Arb.temp.: 5 - 43°C.
Arbeidstrykk : **SF 30** 3,5 – 8,0 bar **SF 60** 4,1 – 8,0 bar
Elektrisk Tilkobling: 12 Vac via nettadapter 230 / 12 V
Skylleprogrammet: returskylling - pause - 1. filtrat til avløp – retur til normal drift.

4. jan. 2019



Postadresse:
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO
Kontor/lager:
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA
E-mail: firmapost@teva.no
Internett: www.teva.no <http://www.teva.no

