

# **FILTERMATERIALER**

## **FOR**

### **VANNBEHANDLINGSANLEGG**

Til vannbehandlingsanlegg benyttes en rekke produkter. Dette er en oversikt over de mest benyttede filterproduktene som alle er naturlige stoffer.

8.19 Rev 1



**Filtersand, tatt ut fra morener, vasket, tørket og siktet i flere graderinger.**

**0,4-06 mm / 1,2 – 2,0 mm / 3 – 5 mm / 4-8 mm**

**Antrasitt, tatt ut fra et dyp på 1.500 m i nord Tyskland, knust av fast antrasitt og siktet i flere graderinger**

**0,8-1,6 mm / 1,4 – 2,5 mm / 2,5 – 4 mm**

**Aktiv kull, av «Hard kull». Med en enorm aktiv overflate for adsorpsjon. Produsert i en rekke varianter**

**1,2 mm sylinder samt kornformer**

**Manganesegreensand Pluss, tilpasset oksidasjon av jern, mangan og hydrogensulfid**

**0,3-0,35 mm**

**Juraperle / Filterkalk, produsert av Kalsimkarbonat**

**1,0-2,5 mm**

**4. jan. 2019**



Postadresse:  
Postboks 5 Stovner, 0913 OSLO  
Kontor/lager:  
Prof. Birkelands vei 26B, 1081 OSLO

Telefon: 22 30 37 70  
Telefax: 22 30 04 30

Bankgiro: 6073 05 07693  
Foretaksregisteret: 937 219 180 MVA  
E-mail: firmapost@teva.no  
Internett: www.teva.no @ <http://www.teva.no

