

# **HÅRSIL CALPLAS**

## **FOR**

### **BASSENGBAD OG PROSESSVANN**

8.11 Rev 1



Silen er konstruert i armert polyesterplast med klart acryllokk eller lokk i rustfritt stål. Lokket er festet med en solid brakett i rustfritt stål. Silkurven med 4 mm silhull kan besiktiges gjennom det store oversiktelige lokket.

Filteret leveres med flensede stusser for inn og utløp i den retning og i den dimensjon man ønsker.

| Størrelse/<br>silvolum | Anslutningsdimensjon | Silareal<br>cm <sup>2</sup> | Byggelengde | Høyde til topp av<br>lokkbrakett med acryllokk |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 8 liter                | DN 50 – 150          | 800                         | 450         | 635  |
| 25 liter               | DN 50 – 250          | 1.600                       | 560         | 785  |
| 60 liter               | DN 50 – 350          | 3.200                       | 700         | 1.030  |

| Silvolum | Høyde til utløpstuss | Høyde til tilførselstuss |
|----------|----------------------|--------------------------|
| 8 liter  | 130                  | 370                      |
| 25 liter | 165                  | 495                      |
| 60 liter | 260                  | 695                      |

Alle mål i mm

4. jan 2018